

Imprimante multifuncționale A4 simple, dar inteligente, ideale pentru companiile mici, cu angajați flexibili.

Obțineți ușor rezultate de calitate profesională de la imprimantele multifuncționale laser alb-negru MF410 Series, care oferă imprimare, copiere și scanare și fax*, plus compatibilitate cu dispozitive mobile.



Lucrați mai inteligent la birou

- Oferă imprimare rapidă, la calitate profesională, la viteze de până la 33 ppm
- Suficient de versatilă pentru a face față tuturor nevoilor dvs. de documente, în ciuda dimensiunilor sale impresionant de compacte.
- Un ecran tactil color intuitiv de 3,5"
- Capacitate de 300 (MF411dw și MF416dw) sau 550 de pagini (MF418x și MF419x) pentru lucru fără întrerupere.
- Quick First-Print de la inițializare vă ajută echipele să lucreze mai eficient
- Funcția Imprimare securizată vă protejează documentele printr-un cod PIN, chiar și când imprimați de pe un dispozitiv mobil.

Activitate flexibilă

- Prin suportul pentru Apple AirPrint (iOS) și Mopria (Android), grupul dvs. de lucru poate imprima de pe orice dispozitiv activat.
- Accesați o gamă largă de funcții avansate cu ajutorul aplicației mobile Canon PRINT Business.
- Conectați dispozitivul la un cont Google Cloud Print în câteva secunde.
- Cu tehnologia NFC Touch & Print, utilizatorii pot beneficia de imprimare aproape instantanee de la dispozitive mobile compatibile prin simpla atingere a marcatului NFC al imprimantei (disponibil numai pentru MF416dw).

Partajare îmbunătățită a documentelor

- Conectare perfectă între dispozitive și serviciile populare de stocare în cloud ca Evernote® și DropBox
- Capturați, digitalizați și partajați documente din mers – sau, pur și simplu, scanați și trimiteți prin e-mail printr-o singură operație.

Capacități inteligente de funcționare în rețea

- Capacități flexibile de funcționare în rețea
- Conectivitate WiFi și Ethernet
- Compatibilitatea cu limbajele de imprimare PCL5e/6 și Adobe PostScript permite o integrare fără probleme în mediile de rețea gestionate.
- Grație administrării Canon e-Maintenance de la distanță a operațiilor de service și compatibilității cu sistemul de management al producției uniFLOW* de la Canon (disponibil doar pe MF418x și MF419x), MF410 Series este la fel de adecvată și pentru mediile cu servicii de imprimare administrate.

Poseție simplă și durabilă

- Fiabilitatea constantă și calitatea reînnoită sunt asigurate ori de câte ori schimbați tonerul, grație designului cartușelor pentru dispozitivele multifuncționale Canon, care permite înlocuirea simultană a tuturor componentelor esențiale.
- Consum redus de energie în modurile inactiv și standby
- Imprimare automată față-verso pentru reducerea deșeurilor
- Funcție inteligentă de oprire pentru economisirea energiei



IMPRIMARE



COPIERE



SCANARE



FAX*



Wi-Fi

•
Accesorii opționale

i-SENSYS MF411dw MF416dw MF418x MF419x

Unitate de alimentare hârtie PF44
(Disponibilă pe MF411dw și MF416dw)

- Casetă de hârtie pentru 500 de coli suplimentare, 1 unitate poate fi adăugată la unitatea principală.

Unitate de alimentare prin casetă U1
(Disponibilă pe MF418x și MF419x)

- Casetă de hârtie pentru 500 de coli suplimentare, 1 unitate poate fi adăugată la unitatea principală.

Soclu simplu tip K1

- Așezați-l sub dispozitiv pentru a-l ridica atunci când este poziționat liber

Kit accesoriu MiCard A2 (Disponibil pe MF418x și MF419x)

- Necesari pentru atașarea produselor NTware MiCard PLUS sau Mi Card Multi la dispozitiv.

Kit de imprimare coduri de bare E1
(Disponibil pe MF418x și MF419x)

- Instalează fonturi pentru coduri de bare pentru imprimarea codurilor de bare. Acest kit, care este livrat într-o cutie, include un certificat de acces la licență pentru activare.

Kit de imprimare coduri de bare E1E
(Disponibil pe MF418x și MF419x)

- Instalează fonturi pentru coduri de bare pentru imprimarea codurilor de bare. Acest kit, care este livrat electronic, include un certificat de acces la licență pentru activare.

Cablu lung pentru kitul TEL 6

- Receptor opțional pentru funcția fax.

Cititor de carduri pentru copiere F1
(Disponibil pe MF418x și MF419x)

- Sistemul de control al cardurilor simplifică procesul de conectare pentru funcția de administrare a ID-urilor de departamente.

Accesoriu pentru cititor de carduri pentru copiere G1
(Disponibil pe MF418x și MF419x)

- Acest kit este necesar la atașarea cititorului de carduri pentru copiere și conține componente pentru atașarea produselor.

Kit de interfață pentru control C1
(Disponibil pe MF418x și MF419x)

- Acest kit este necesar pentru atașarea cititoarelor de carduri terțe sau a automatelor de vânzare cu monede la dispozitiv.

i-SENSYS MF411dw și MF416dw



Unitate principală

Unitatea principală + 1 Alimentator cu hârtie Unitate - PF44

i-SENSYS MF418x și MF419x



Unitate principală

Unitatea principală + 1 unitate de alimentare prin casetă U1

Specificații tehnice

i-SENSYS MF411dw MF416dw MF418x MF419x

Tip de aparat

Funcții disponibile

Impresantă

Viteză de imprimare

Metodă de imprimare

Calitatea imprimării

Rezoluție de imprimare

Timp de imprimare a primei pagini

Imprimare față-verso

Limbaje de imprimare

Fonturi

Margini de imprimare

Mod de economisire a tonerului

Caracteristici de imprimare avansate

Copiator

Viteză de copiere

Timp de generare a primei copii (FCOT)

Rezoluție de copiere

Moduri de copiere

Copiere față-verso

Copiere multiplă

Micșorare/mărire

Alte caracteristici

Scanner

Tip

Rezoluție de scanare

Viteză de scanare

Adâncime de scanare color

Tonuri de gri

Compatibilitate

Lățime max. de scanare

Scanare către e-mail

Scanare către PC

Scanare către suport de memorie USB

Scanare către FTP

Scanare în cloud

IFAX

Fax (MF416dw, MF419x)

Viteză modem

Mod recepționare

Rezoluție fax

Memorie FAX

Apelări rapide

Apelări/destinații de grup

Diffuzare secvențială

Copiere de siguranță în memorie

Fax față-verso

Alte caracteristici

Gestionarea suporturilor

Tip de scanner

Alimentare cu hârtie (standard)

Alimentare cu hârtie (opțional)

leşire hârtie

Tipuri de suport

Formate de hârtie

Greutatea hârtiei

Multifuncțional monocrom cu laser

Imprimare, copiere, scanare și fax* (*MF416dw, MF419x)

O față: până la 33 ppm (A4)

Față-verso: până la 16,8 ipm (A4)

Imprimare monocrom cu laser

Până la 1200 x 1200 dpi

600 x 600 dpi

Aprox. 6,3 secunde sau mai puțin

Automată

UFRIL, PCL5e¹, PCL6, Adobe PostScript

45/93 de fonturi PCL

136 de fonturi PostScript

5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta

10 mm sus, jos, stânga și dreapta (plic)

Da

Imprimare securizată

Imprimări de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF)

Compatibilitate cu Google Cloud Print

iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business

Android: certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business

O față: până la 33 ppm (A4)

Față-verso: până la 16,8 ipm (A4)

Aprox. 10 secunde sau mai puțin

Până la 600 x 600 dpi

Text/Foto, Text/Foto (calitate), Foto, Text

Față-verso pe față-verso (automat)

Până la 999 de exemplare

25-400% în trepte de 1%

Ștergere cadru, asamblare, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere card identitate

Color

Optică: până la 600 x 600 dpi

Îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi

Monocrom o față: 33 ipm (300 x 300 dpi)

Color o față: 11 ipm (300 x 300 dpi)

Monocrom față-verso: 13 ipm (300 x 300 dpi)

Color față-verso: 7 ipm (300 x 300 dpi)

24 biți/24 biți (intrare/ieșire)

256 de niveluri

TWAIN, WIA

216 mm

TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare

TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare

TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare

TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare

TIFF/JPEG/PDF/PNG²

ITU-T.37 (MF416dw, MF419x)

33,6 kb/s (până la 3 secunde/pagină³)

Numai fax, comutare automată fax/telefon, mod cu răspuns, manual

Standard: 200 x 100 dpi

Fină: 200 x 200 dpi

Foto: 200 x 200 dpi

Superfină: 200 x 400 dpi

Ultrafină: 400 x 400 dpi

Până la 512 pagini⁴

Până la 281 de apelări

Max. 199 de apelări/max. 199 de destinații

Max. 310 destinații

Copiere de siguranță în memoria permanentă a faxului (copiere de siguranță pe memorie flash)

Da (trimiteră și primire)

Redirecționare faxuri, acces dublu, recepționare de la distanță, PC Fax (doar TX) DRPD, ECM, reapelare automată, rapoarte de activitate fax, rapoarte de rezultate activitate fax, rapoarte de administrare activitate fax

Scanner cu suport plat și alimentator automat de documente (DADF)

Casetă pentru 250 de coli (MF411dw, MF416dw)

Casetă pentru 500 de coli (MF418x, MF419x)

Tavă universală pentru 50 de coli

DADF pentru 50 de coli

Casetă pentru 500 de coli

150 de coli

Hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie grea, etichete, carte poștală, plic

Casetă:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, Dimensiuni particularizate: min. 105 x 148 mm - max. 215,9 x 355,6 mm.

Tavă multifuncțională:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, fișă de indexare, plic (COM10, Monarch, DL, C5), Dimensiuni particularizate: min. 76,2 x 127 mm

Max. 215,9 x 355,6 mm.

ADF:

A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, dimensiuni particularizate (1 x L): min. 128 x 139,7 mm - max. 215,9 x 355,6 mm

Casetă: 60 - 128 g/m² (opțională și standard)

Tavă multifuncțională: 60-163 g/m²

ADF: 50 - 105 g/m²

Interfață și software

Tip de interfață

Compatibilitate cu sistemul de operare

Protocolul de rețea

Administrarea imprimantei și a software-ului

Protocolul de rețea

Administrarea imprimantei și a software-ului

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Administrarea imprimantei și a software-ului

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

Protocolul de rețea

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2012 R2 / Server® 2012 / Server® 2008 R2 / Server® 2008 / Server® 2003 R2 / Server® 2003 / Vista Mac OS X versiunea 10.6 și versiunile ulterioare Linux⁵

Imprimare: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)

Scanare: E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6)

Servicii aplicații TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)

Administrare: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Securitate (prin cablu): Filtrează adrese IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPsec

Securitate (wireless): WEP (64/128 biți), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Presto! Page Manager, Utilitarul MF Scan, Interfață cu utilizatorul de la distanță (RUI), Instrument SSID,

Gestionarea ID-urilor de departamente, Instrument de stare a tonerului, iW Management Console: software bazat pe server pentru administrarea centralizată a unei flote de dispozitive eMaintenance: RDS integrat permite servicii de eMaintenance de la distanță, precum citirea datelor contorului, administrarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță.

750 - 3.000 de pagini pe lună (MF411dw, MF416dw)

1.000 - 5.000 de pagini pe lună (MF418x, MF419x)

Max. 50.000 de pagini pe lună⁶

1 GB

Ecran tactil color LCD de 8,9 cm

390 mm x 473 mm x 431 mm (MF411dw, MF416dw)

450 mm x 472 mm x 465 mm (MF418x, MF419x)

590 mm x 1182 mm x 795 mm (MF411dw, MF416dw)

650 mm x 1181 mm x 827 mm (MF418x, MF419x)

Aprox. 19 kg (MF411dw, MF416dw)

Aprox. 21,4 kg (MF418x, MF419x)

Temperatură: 10 - 30°C (50 - 86°F)

Umiditate: 20-80% umiditate relativă (fără condens)

220-240 V (± 10%) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Maxim: aprox. 1160 W

Standby: aprox. 9,4 W (MF411dw, MF416dw)

8,7 W (MF418x, MF419x)

Mod inactiv: aprox. 1,4 W⁷

Oprit: 0,1 W sau mai puțin

Consum specific de energie (Typical Electricity Consumption - TEC): 1,2 kWh/săptămână (230 V)

Tempul de inactivitate până la intrarea în modul inactiv: 3-60 min. (valoare implicită: 3 min.)

Tempul de inactivitate până la intrarea în modul de oprire automată: 4 ore (valoare implicită)

Presiune sonoră⁸:

Activ: 53 dB la imprimarea alb-negru

Standby: inaudibil

Intensitate acustică⁹:

Mod activ: 70,6 dB sau mai puțin la imprimarea alb-negru

Standby: 53 dB sau mai puțin (Seine 2 și 4 52 dB)

Cartuş 719 (2.100 pagini)¹⁰

Cartuş 719H (6.400 pagini)¹⁰

ALIMENTATOR HÂRTIE PF-44 - casetă cu 500 de coli (MF411dw, MF416dw)

UNITATE DE ALIMENTARE PRIN CASETĂ U1 - casetă cu 500 de coli (MF418x, MF419x)

TEL 6 KIT - receptor de telefon (MF416dw, MF419x)

KIT IMPRIMARE CODURI DE BARE - E1 (MF418x, MF419x)

KIT IMPRIMARE CODURI DE BARE - E1E (MF418x, MF419x)

CITITOR DE CARDURI PENTRU COPIERE F1 - Sistem de acces la un card fizic, care permite accesul doar utilizatorilor autorizați (MF418x, MF419x)

ACCESORIU PENTRU CITITORUL DE CARDURI PENTRU COPIERE - G1 (MF418x, MF419x)

MiCard Multi - Cititor de card pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW (MF418x, MF419x)

MiCard Plus - Cititor de card pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW (MF418x, MF419x)

Kit accesoriu MiCard A2 (MF418x, MF419x)

KIT DE INTERFAȚĂ PENTRU CONTROLUL COPIERII - C1 - Permite conectarea (CCVI I/F) între terminalul terț de control al copierii și imprimantele multifuncționale, în scopuri legate de recuperarea costurilor (MF418x, MF419x)

SOCLU SIMPLU TIP K1 (MF418x, MF419x)

Note de subsol

^[1] Sunt acceptate numai comenzile. Este necesar un driver terț sau imprimarea direct din aplicație.

^[2] Scanare cu utilitarul MF Scan sau aplicația Canon PRINT Business

^[3] Pe baza diagramei ITU-T standard nr. 1

^[4] Scanarea în rețea nu este acceptată

^[5] Distribuție numai pe web. Numai imprimare cu suport Linux.

^[6] Ciclul de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf.

^[7] Utilizarea care depășește ciclul de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului

^[8] În modul wireless, consumul este de 2,1 W

^[9] Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296

^[10] Pe baza standardului ISO/IEC 19798

^[11] Imprimanta este livrată cu cartuş pentru 2.100 de pagini

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Imprimante multifuncționale A4 simple, dar inteligente, ideale pentru companiile mici, cu angajați flexibili.

Obțineți ușor rezultate de calitate profesională de la imprimantele multifuncționale laser alb-negru MF410 Series, care oferă imprimare, copiere și scanare și fax*, plus compatibilitate cu dispozitive mobile.



Data începerii vânzării: iunie 2016

Detalii despre produs:

Nume produs	Cod Mercury	Cod EAN
i-SENSYS MF411dw EUR	0291C022AA	4549292031874
i-SENSYS MF416dw EUR	0291C013AA	4549292031751
i-SENSYS MF418x EUR	0291C008AA	4549292031690
i-SENSYS MF419x EUR	0291C002AA	4549292031621

Accesorii opționale:

Nume produs	Cod Mercury	Cod EAN
Unitate de alimentare prin casetă U1	0732A023AA	4960999635620
Alimentator hârtie PF-44	3439B001AA	4960999630540
Kit Telefon 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Kit Telefon 6 UE (CW)	0752A054AA	4960999453910
Kit Telefon 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Cititor de carduri pentru copiere-F1	4784B001AA	4960999679686
Accesoriu pentru cititorul de carduri pentru copiere-G1	5140B001AA	4960999689920
Kit accesorii MiCARD-A2	5146B003AA	4549292037081
Kit de interfață pentru controlul copierii - C1	5145B001AA	4960999780269
Kit imprimare coduri de bare - E1	5143B001AA	4960999689951
Kit imprimare coduri de bare - E1E UE	5143B002AA	N/A (livrare electronică)
Soclu simplu tip K1	6132B001AA	4960999841267

Consumabile:

Nume produs	Cod Mercury	Cod EAN
Cartuș 719	3479B002AB	4960999650289
Cartuș 719H	3480B002AB	4960999650319

Dimensiuni/informații logistice:

Nume produs	Cod Mercury	Tip de pachet	Cantitate per pachet	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Greutate (kg)
i-SENSYS MF419x EUR i-SENSYS MF418x EUR	0291C002AA 0291C008AA	Cutie	1	590	565	578	27
		Palet	8	1180	1130	1156	217
		Container 40 ft HCD	320	-	-	-	-
i-SENSYS MF416dw EUR i-SENSYS MF411dw EUR	0291C013AA 0291C022AA	Cutie	1	566	503	545	23
		Palet	8	1132	1006	1090	185
		Container 40 ft HCD	352	-	-	-	-

Ce se află în cutie?

- Unitate principală
- Cartuș Canon 719
- Cablu de alimentare cu energie
- Ghid de inițiere
- DVD-ROM cu software pentru utilizator
- Card de garanție
- Cablu telefon

* Disponibil doar pe MF416dw și MF419x